

Ausschreibungstext

SEEBURG A 1 Sub

12" Subwoofer in Doppelbandpasstechnologie für einen nutzbaren Bereich von 35 - 150 Hz mit einem hohen akustischen Pegel von 132 dB. Die Bautiefe von nur 30 cm ermöglicht den Einbau auch bei schwierigen Platzverhältnissen.

Acht M8 Flugpunkte ermöglichen die horizontale oder vertikale Installation.

Kompakte Außenmaße mit 35 x 80 x 30 cm (H x B x T) und mit 17,5 kg ein geringes Gewicht.

Gehäuse in 11-schichtigem 15 mm-Multiplexholz, spritzwassergeschützt (IP44), Polyureabeschichtung RAL 9005 (andere RAL-Töne in Sonderausführung).

Technische Daten:

Speaker Components	1 x 12" Neodym, VC = 76 mm (3")
Description	Passive Bass Extension
Power (AES / Peak)	500 W / 1500 W
Impedance (nominal)	8 Ohm
Maximum Level	132 dB
Usable Range	35 Hz - 150 Hz (- 6 dB)
Connectors	2 x Speakon NL4MP in/out
Rigging / Fittings	8 x M8
Weight	7,5 kg
Size (height x width x depth)	35,0 x 80,0 x 30,0