

Ausschreibungstext

SEEBURG GALEO S Sub

Basserweiterung für das Seeburg Galeo S Line Array. Integrierte Flugmechanik für geflogene Arrayanwendungen und Groundstackbetrieb. Das klassische Bassreflexkonzept des Galeo S Sub bewirkt in Kombination mit den besonders strömungsgünstig ausgeführten Bassreflex-tunneln und dem Hochleistungs- 15" Neodym-Treiber eine besonders impulstreue und tiefreichende Basswiedergabe.

Montagemöglichkeit eines Rollenwagens auf der Frontseite.

1 x M20 Aufnahme auf der Oberseite und 1 x M20 Flansch seitlich mit Griff integriert.

Gehäuse: hochwertiges Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung,

RAL 9005 (andere RAL-Töne in Sonderausführung), Eignung auch für den Outdoor-Einsatz.

Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

Technische Daten:

Speaker Components	15" Nd
Description	Passive Bass Extension
Power (AES / Peak)	1000 W / 3000 W
Impedance (nominal)	8 Ohm
SPL (1 W / Peak @ 1m)	100 dB / 135 dB
Usable Range	35 Hz - 220 Hz (-6 dB)
Tuning Frequency (excursion minimum)	42 Hz
Connectors	2 x Speakon NL4MP in/out
Handles	4 x
Rigging / Fittings	M20 on top and side, wheelboard fittings, integrated flying hardware
Weight	33 kg
Size (height x width x depth)	56,0 x 45,0 x 60,0 cm