

Ausschreibungstext

SEEBURG GALEO T Sub

Basserweiterung für das Seeburg Galeo T Line Array. Integrierte Flugmechanik für geflogene Arrayanwendungen und Groundstackbetrieb. Das klassische Bassreflexkonzept des Galeo T Sub bewirkt in Kombination mit den besonders strömungsgünstig ausgeführten Bassreflextunneln und dem Hochleistungs- 21“ Neodym-Treiber eine besonders impulstreue und tiefreichende Basswiedergabe.

Montagemöglichkeit eines Rollenwagens auf der Frontseite. M20 Aufnahmen auf der Oberseite und seitlich.

Gehäuse: hochwertiges Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung,
RAL 9005 (andere RAL-Töne in Sonderausführung), Eignung auch für den Outdoor-Einsatz.
Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

Technische Daten:

Speaker Components	21“ Nd
Description	Passive Bass Extension
Power (AES / Peak)	1500 W / 4500 W
Impedance (nominal)	8 Ohm
SPL (1 W / Peak @ 1m)	103 dB / 139 dB
Usable Range	31 Hz - 150 Hz (-6 dB)
Tuning Frequency (excursion minimum)	36 Hz
Connectors	2 x Speakon NL4MP in/out
Handles	4 x
Rigging / Fittings	M20 on top and side, wheelboard fittings, integrated flying hardware
Weight	62 kg
Size (height x width x depth)	56,0 x 76,0 x 76,0 cm