

## Ausschreibungstext

# SEEBURG i 5

Sehr kompakter Lautsprecher für alle Nahfeldanwendungen, bei denen eine besonders unauffällige Erscheinung, gute Klangeigenschaften und Leistungsdaten gefordert werden.

Der speziell entwickelte 5" Koaxiallautsprecher strahlt sehr homogen mit 100° ab.

Der verzerrungsfreie Maximalpegel kann über 115 dB erreichen. Die Impedanz beträgt 16 Ohm.

Die große Flexibilität wird durch drei seitliche M10 Einschraubpunkte und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten erreicht. Der Neig- und Schwenkbügel ist im Lieferumfang enthalten.

Die Außenmaße liegen bei 15 x 15 x 17,6 cm

Die Front besteht aus einem tiefgezogenen Feinlochgitter mit dahinter angebrachtem Akustikschaum.

In schwarz (RAL 9005) und reinweiß (RAL 9010) lieferbar, alternative RAL-Töne in Sonderanfertigung möglich.

Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

### Technische Daten:

Speaker Components	5" Nd (1,5" VC) / 0,75" coaxial
Description	Multi Media Sound System
Power (AES / Peak)	120 W / 360 W
Impedance (nominal)	16 Ohm
SPL (1 W / Peak @ 1 m)	93 dB / 115 dB
Usable Range	110 Hz - 19 kHz (-6 dB)
Tuning Frequency (excursion minimum)	120 Hz
X-Overpoint (acoustical)	3,0 kHz
Coverage (horizontal / vertical)	100° - conical
Connectors	2 x Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru 1 x Phoenix 4-pol
Rigging / Fittings	3 x M10
Weight	2,5 kg
Size (height x width x depth)	15,0 x 15,0 x 17,6 cm