




Leistungsstarkes und universelles Mittelhochtonsystem in dipolarer 2 x 8" Nd / 1" Anordnung. Gute Eignung als kräftiges Topteil in Kombination mit Subwoofern und als „Stand Alone“ System zur Sprachübertragung auf kleinen und mittleren Distanzen. Vier M10 Punkte (optional fünf) ermöglichen in Kombination mit dem Zubehör eine einfache Installation in Horizontal- und Vertikalausrichtung. Die integrierte digitale Verstärkerelektronik wird über einen DSP gesteuert und leistet 500 / 150 Watt AES. Verschiedene ab Werk konfigurierte Presets und Lautstärkeinstellungen können abgerufen werden.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	2 x 8" Nd / 1"
Description	HiMid Sound System
Amp Power	LF: 500 W AES / 110-230 V HF: 150 W AES / 110-230 V
Rated Current	0,6 A @ 230 V
SPL <small>Peak @ 1 m</small>	132 dB
Max. Input Signal	25 dBu
DSP	HDLM FPGA Processing 32 bit floating point
AD / DA	24 bit / 96 kHz
Latency	0,8 ms (analog in to analog out)
Usable Range	80 Hz - 20 kHz (- 6 dB)
Tuning Frequency <small>excursion minimum</small>	90 Hz
X - Overpoint <small>acoustical</small>	Depends on preset
Coverage <small>horizontal / vertical</small>	90° x 60° - rotatable
Connectors	Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out
Handles	1 x
Rigging / Fittings	4 x M10, 2 x M6 35 mm pole mount
Weight	13,5 kg
Size <small>height x width x depth</small>	59,0 x 25,0 x 25,0 cm
Order No.	00240/ II/dp



Anschlussfeld.



Ergonomisch geformte Griffausfräsung in der Rückwand für den bequemen Transport.