

Ausschreibungstext

SEEBURG acoustic line

GL 8 c / a

Passives Erweiterungsmodul für SEEBURG GL-Systeme zur Vergrößerung des vertikalen Abstrahlwinkels und zur Verbesserung der LowMid Eigenschaften. Damit können GL 16 oder GL 24 Systeme einer speziellen akustischen Anforderung entsprechend erweitert werden. GL 8 c / a wird 2-Wege aktiv betrieben und kann direkt an ein GL 24 dp System angeschlossen werden.

Integrierte Flugmechanik mit Stahlrahmen zur beliebigen Kombination mit allen GL-Systemen.
Sechs M10 Montagepunkte zur Montage des Zubehörs.

Gehäuse kunststoffbeschichtet in RAL 9005, alternative RAL Farbtöne auf Wunsch lieferbar.

Simulationsdatensätze für EASE, CATT und Ulysses stehen zur Verfügung.

Produkt Spezifikation:

Bestückung:	8 x 1" Tweeter, 2 x 6,5" Woofer
Belastbarkeit:	LF: 200 W / 600 W (AES/Peak) HF: 75 W / 225 W (AES/Peak)
Nennimpedanz:	16 Ohm / 16 Ohm
Maximalpegel:	121 dB
Frequenzbereich:	80 Hz - 20 kHz
Abstrahlverhalten:	100° horizontal, 31° vertikal
Splaywinkel:	24°
Anschlüsse:	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out
Maße:	38,0 x 18,9 x 25,8 (24,5) cm (h x b x t)
Gewicht:	8,5 kg

Zubehör und Datenblätter unter: www.seeburg.com