

## Ausschreibungstext

SEEBURG acoustic line

### GL 8 i / a

Passives Erweiterungsmodul für SEEBURG GL-Systeme zur Erhöhung der Reichweite und Verbesserung der LowMid Eigenschaften. Damit können GL 16 oder GL 24 Systeme einer speziellen akustischen Anforderung entsprechend erweitert werden. GL 8 i / a wird 2-Wege aktiv betrieben und kann direkt an ein GL 24 dp System angeschlossen werden.

Integrierte Flugmechanik mit Stahlrahmen zur beliebigen Kombination mit allen GL-Systemen. Acht M10 Montagepunkte zur Montage des Zubehörs.

Gehäuse kunststoffbeschichtet in RAL 9005, alternative RAL Farbtöne auf Wunsch lieferbar.

Simulationsdatensätze für EASE, CATT und Ulysses stehen zur Verfügung.

#### Produkt Spezifikation:

Bestückung:	2 x 6,5" Nd Woofer / 8 x 1" Nd Tweeter
Belastbarkeit (AES / Peak):	LF: 200 W / 600 W HF: 75 W / 225 W
Nennimpedanz:	LF: 16 Ohm / HF: 16 Ohm
Maximalpegel:	121 dB
Frequenzbereich:	80 Hz - 20 kHz (- 6 dB)
Abstrahlverhalten:	100° horizontal, 7° vertikal
Splaywinkel:	0°
Anschlüsse:	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out
Maße (Höhe x Breite x Tiefe):	36,2 x 18,9 x 24,5 cm
Gewicht:	8,5 kg

Zubehör und Datenblätter unter: [www.seeburg.com](http://www.seeburg.com)