

Ausschreibungstext

SEEBURG acoustic line

TriSonus 10

Mikrofontauglicher Vollbereichslautsprecher in geringer Bautiefe mit hoher Reichweite und guter Sprachverständlichkeit auch für größere Räume. Die spezielle Anordnung zweier 5" Langhubchassis und drei horngeladenen 1" Tweetern arbeitet nach dem 3-Quellen Prinzip. Damit wird eine besonders gleichmäßige vertikale Bündelung erreicht, um einen hohen Direktschallanteil auch in grösserer Entfernung zu realisieren. Zur präzisen Ausrichtung lässt sich die Mittelhochtonsektion bei Bedarf um +/- 10° neigen.

Für die Kombination mit Displays sind individuell gefertigte Schallwandabdeckungen lieferbar, um eine geschlossene Optik zu erreichen.

Die Wandmontage ist auch ohne Zubehör möglich. Umfangreiche Montagemöglichkeiten direkt am Display mittels VESA Norm Befestigungskit.

Standardfarbe RAL 9005, Sonderfarben sind möglich.

Produkt Spezifikation:

Bestückung:	2 x 5" Nd Langhub-Woofer / 3 x 1" Nd Tweeter horngeladen
Beschreibung:	Beschallungssystem für Displays und Multi Media
Belastbarkeit (AES / Peak):	200 W / 600 W
Nennimpedanz:	4 Ohm
SPL (1W/Peak @ 1m)	90 dB/ 118 dB
Tuningfrequenz:	55 Hz
Nutzbarer Frequenzbereich:	50 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Übergangsfrequenz (akustisch):	1,2 kHz
Abstrahlung (horizontal / vertikal):	100° x 25° (nominell)
Anschlüsse:	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out
Riggingpunkte:	2 x M10, 14 x M5, 2 x fixing holes
Maße (Höhe x Breite x Tiefe):	93,0 x 18,0 x 13,7 cm
Gewicht:	8,5 kg

Zubehör und Datenblätter unter: www.seeburg.com