

Ausschreibungstext

SEEBURG acoustic line

i 4

Miniatur-Lautsprecher für alle Nahfeldanwendungen, bei denen eine besonders unauffällige Erscheinung, gute Klangeigenschaften und Leistungsdaten gefordert werden.

Der speziell entwickelte 4" Breitbandlautsprecher strahlt im oberen Übertragungsbereich mit 100° sehr breit ab, der Nennabstrahlwinkel liegt bei 80°. Der verzerrungsfreie Maximalpegel kann über 113 dB erreichen. Die Impedanz beträgt 16 Ohm.

Eine große Flexibilität wird durch drei seitliche M10 Einschraubpunkte, einem rückseitigem M6 Punkt und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten erreicht.

Der Neig- und Schwenkbügel ist im Lieferumfang enthalten.

Die Außenmaße liegen bei 10,3 x 10,3 x 11,6 cm.

Für eine gute Wärmeableitung besteht das Gehäuse aus 4 mm starkem Aluminium.

Die Front besteht aus einem tiefgezogenen Feinlochgitter mit dahinter angebrachtem Akustikschaum.

In schwarz (RAL 9005) und reinweiß (RAL 9010) lieferbar, alternative RAL-Töne in Sonderanfertigung möglich.

Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

Produkt Spezifikation:

Bestückung:	4" Breitbandlautsprecher
Beschreibung:	Multi Media Sound System
Belastbarkeit (AES / Peak):	100 W / 300 W
Impedanz:	16 Ω
Maximalpegel:	> 113 dB
Nennschalldruck (1 W @ 1 m):	91 dB
Nutzbarer Frequenzbereich:	150 Hz - 16 kHz
Abstrahlung:	80° x 80° - konisch
Anschlüsse:	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out, 1 x Phoenix
Riggingpunkte:	3 x M10 / 1 x M6
Gewicht:	1,6 kg
Maße (Höhe x Breite x Tiefe):	10,3 x 10,3 x 11,6 cm

Zubehör und Datenblätter unter: www.seeburg.com