

Ausschreibungstext

SEEBURG acoustic line

i 5

Sehr kompakter Lautsprecher für alle Nahfeldanwendungen, bei denen eine besonders unauffällige Erscheinung, gute Klangeigenschaften und Leistungsdaten gefordert werden.

Der speziell entwickelte 5" Koaxiallautsprecher strahlt sehr homogen mit 100° ab. Der verzerrungsfreie Maximalpegel kann über 115 dB erreichen. Die Impedanz beträgt 16 Ohm.

Die große Flexibilität wird durch drei seitliche M10 Einschraubpunkte und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten erreicht.

Der Neig- und Schwenkbügel ist im Lieferumfang enthalten.

Die Außenmaße liegen bei 15 x 15 x 17,6 cm

Die Front besteht aus einem tiefgezogenen Feinlochgitter mit dahinter angebrachtem Akustikschaum.

In schwarz (RAL 9005) und reinweiß (RAL 9010) lieferbar, alternative RAL-Töne in Sonderanfertigung möglich.

Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

Produkt Spezifikation:

Bestückung:	5" Nd (1,5" VC) / 0,75" Koaxiallautsprecher
Beschreibung:	Multi Media Sound System
Belastbarkeit (AES / Peak):	120 W / 360 W
Impedanz:	16 Ω
Maximalpegel:	> 115 dB
Nennschalldruck (1 W @ 1 m):	93 dB
Nutzbarer Frequenzbereich:	110 Hz - 19 kHz
Abstrahlung:	100° - konisch
Anschlüsse:	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out, 1 x Phoenix
Riggingpunkte:	3 x M10
Gewicht:	2,5 kg
Maße (Höhe x Breite x Tiefe):	15,0 x 15,0 x 17,6 cm

Zubehör und Datenblätter unter: www.seeburg.com