

Ausschreibungstext SEEBURG acoustic line

i4

Miniatur-Lautsprecher für alle Nahfeldanwendungen, bei denen eine besonders unauffällige Erscheinung, gute Klangeigenschaften und Leistungsdaten gefordert werden.

Für eine gute Wärmeableitung besteht das Gehäuse aus 4mm starkem Aluminium.

Die Front besteht aus einem tiefgezogenen Feinlochgitter mit dahinter angebrachtem Akustikschaum.

Der speziell entwickelte 4" Breitbandlautsprecher strahlt im oberen Übertragungsbereich mit 100° sehr breit ab, der Nennabstrahlwinkel liegt bei 80°. Der verzerrungsfreie Maximalpegel kann über 113 dB erreichen. Die Impedanz beträgt 16 Ohm.

Eine grosse Flexibilität wird durch drei seitliche M10 Einschraubpunkte , einem rückseitigem M6 Punkt und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten erreicht.

Die Aussenmaße liegen bei 103mm x 103mm x 116 mm

Der Neig- und Schwenkbügel ist im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farben: schwarz (RAL 9005)

reinweiss (RAL 9010)

Alternative RAL-Töne in Sonderanfertigung

Technische Daten:

Lautsprecherkomponenten: 4" Breitbandlautsprecher

Belastbarkeit: 100W AES / 300 Watt Peak

Impedanz: 16 Ohm

Nutzbarer Frequenzbereich: 150 Hz – 16kHz

Nennschalldruck: 91 dB / 1W / 1m

Maximalpegel 113 dB (> 300Hz)@ max. 3% THD

1+/- = Signal 2+/- = Durchleitung

Anschlüsse: 2x Speakon NL4MP, Phoenix 4-Pol Buchsenleiste

Maße: 103 x 103 x 116 mm (h x b x t)

Gewicht: 1,3 kg (inkl. Bügel und Befestigungsschraube)

Typ: SEEBURG acoustic line i4

