



Unauffällig elegantes und kräftiges System für die Festinstallation und Industriepäsentation. Die optimierte 2 x 6,5" / 1" Treiber Konfiguration mit großem Horn sorgt für gutes Abstrahlverhalten, Sprachverständlichkeit und Reichweite. Vier M10 Aufnahmepunkte (optional fünf bei Austausch gegen die werkseitig montierte HS-Flanschbuchse) ermöglichen in Kombination mit dem Zubehör eine einfache Installation in Horizontal- und Vertikalausrichtung.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	2 x 6,5" Nd / 1"
Description	HiMid Sound System
Power AES / Peak	400 W / 1200 W
Impedance nominal	8 Ω (4 Ω / 16 Ω optional)
SPL 1 W / Peak @ 1 m	97 dB / 128 dB
Usable Range	80 Hz - 19 kHz
Tuning Frequency excursion minimum	95 Hz
X - Overpoint acoustical	1,5 kHz
Coverage horizontal / vertical	90° x 60° - rotatable
Max. Splay Angle	- - -
Connectors	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru
Handles	1 x
Rigging / Fittings	4 x M10, 2 x M6 35 mm pole mount
Weight	10,5 kg
Size height x width x depth	51,0 x 21,0 x 21,0 cm
Order No.	00230/III

